

Auftraggeber

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Kommission


\_\_\_\_\_

Abholung am


\_\_\_\_\_

Lieferung am

\_\_\_\_\_

 **TFS** Trockenbauformteilsysteme

**Typ: 1 V-Fräsung 90° oder 45°, 12,5 mm**



**GKB**     **GKBI**     **GKF**     **Knauf Diamant**     **Rigips - die Harte imprägniert**

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung a in mm	Abwicklung b in mm	Länge in mm	verleimt	unverleimt	Klebeband	lfm

- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Abwicklung a/b Außenmaß angeben

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die obige Bestellung sowie die Richtigkeit der angegebenen Maße, Ausführung und Menge.

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift

**Bestellung: tfs@bstrinklin.de oder Fax 07663 91019-99**

Auftraggeber

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Kommission

\_\_\_\_\_

Abholung am


\_\_\_\_\_

Lieferung am

\_\_\_\_\_

 **TFS** Trockenbauformteilsysteme

Typ: 2 V-Fräsung 90° oder 45°, 12,5 mm



GKB     GKBI     GKF     Knauf Diamant     Rigips - die Harte imprägniert

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung a in mm	Abwicklung b in mm	Länge in mm	verleimt	unverleimt	Klebeband	lfm

- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Abwicklung a/b Außenmaß angeben

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die obige Bestellung sowie die Richtigkeit der angegebenen Maße, Ausführung und Menge.

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift

**Bestellung: tfs@bstrinklin.de oder Fax 07663 91019-99**

Auftraggeber

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Kommission


\_\_\_\_\_

Abholung am


\_\_\_\_\_

Lieferung am

\_\_\_\_\_

 **TFS** Trockenbauformteilsysteme

Typ: 3 V-Fräsung 90° oder 45°, 12,5 mm



GKB     GKBI     GKF     Knauf Diamant     Rigips - die Harte imprägniert

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung a in mm	Abwicklung b in mm	Länge in mm	verleimt	unverleimt	Klebeband	lfm

- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Abwicklung a/b Außenmaß angeben

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die obige Bestellung sowie die Richtigkeit der angegebenen Maße, Ausführung und Menge.

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift

**Bestellung: tfs@bstrinklin.de oder Fax 07663 91019-99**

Auftraggeber

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ansprechpartner

\_\_\_\_\_

Telefon

\_\_\_\_\_

Kommission


\_\_\_\_\_

Abholung am


\_\_\_\_\_

Lieferung am

\_\_\_\_\_

 **TFS** Trockenbauformteilsysteme

Typ: 4 V-Fräsung 90° oder 45°, 12,5 mm



GKB     GKBI     GKF     Knauf Diamant     Rigips - die Harte imprägniert

Artikelnummern verleimt/unverleimt	Abwicklung a in mm	Abwicklung b in mm	Länge in mm	verleimt	unverleimt	Klebeband	lfm

- Angabe der Aussenmaße für die Produktion
- Standardlänge 2000 mm, 2500 mm und 3000 mm
- Abwicklung a/b Außenmaß angeben

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die obige Bestellung sowie die Richtigkeit der angegebenen Maße, Ausführung und Menge.

\_\_\_\_\_

Datum

\_\_\_\_\_

Unterschrift

**Bestellung: tfs@bstrinklin.de oder Fax 07663 91019-99**